



SHIELD ŠINDELE • Samolepivé šindele




>>> Diamantshield (01) Black




SHIELD ŠINDELE • Samolepivé šindele

Vaše výhody:

- Samolepivé šindele
- Možnost použití na svislých plochách
- Vysoká odolnost proti větrem hnanému dešti a ledovým bariérám
- Výjimečná odolnost proti silným větrům



Armourshield®



Diamantshield®

Délka (EN 544)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)
Šířka (EN 544)	318 mm (± 3)	284 mm (± 3)
Hmotnost (sklon > 25°)	± 9,2 kg/m ²	± 11,2 kg/m ²
Pokrytí/balení	3 m ²	2,46 m ²
Šindele/balení	22	22
Balení/paleta	42	36

Přilnavost granulátu (EN 12039)	max. 1,2 g	max. 1,2 g
Pevnost – podélně* (EN 12311-1)	1000 N/50 mm	1000 N/50 mm
Pevnost – příčně* (EN 12311-1)	700 N/50 mm	700 N/50 mm
Podélná tažnost* (EN 12311-1)	3,50 %	3,50 %
Příčná tažnost* (EN 12311-1)	3,50 %	3,50 %
Tržné zatížení na hřebíku* (EN 12311-1)	160 N	160 N
Odolnost proti rychlosti větru (test ve větrném tunelu, sklon 10°)	do 220 km/h	-

Chování při působení vnějšího požáru	B _{roof} T ₁	B _{roof} T ₁
Chování při hoření	Class E	Class E

* Průměrné naměřené hodnoty



IKO Sales International NV
 Kaplinské Pole 16 • 905 01 Senica
 T +420 733 736 046 • E iko.sindele@iko.com • www.iko.cz

 **IKO**
 The Shingles Expert

Změna údajů vyhrazena.

Více informací o barevném provedení a návody na instalaci naleznete v našem produktovém katalogu nebo na www.iko.cz.