

ISOVER Vario® XtraTape

ISOVER Vario® XtraPatch

ISOVER Vario® XtraFit

System doplňků

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

System doplňků ISOVER Vario® je speciálně vyvinut k lepení spojů v ploše a u detailů parobrzdy ISOVER Vario® XtraSafe.

POUŽITÍ

ISOVER Vario® XtraTape je zvláště široká lepicí páska s extrémně vysokou lepicí silou. Vyvinutá speciálně pro bezpečné vzduchotěsné přelepení přesahů parobrzdy ISOVER Vario®. Je vhodná také na rohy, spoje a průchody střešou i pro řešení napojení parobrzdy na krokve, vaznice, střešní okna atd. Lze aplikovat při teplotách $\geq -10^{\circ}\text{C}$ (teplota použití -30° až $+100^{\circ}\text{C}$).

ISOVER Vario® XtraPatch je samolepicí spojovací páska sloužící k přichycení folie ISOVER Vario® XtraSafe k podkladu systémem „zip“. Hlavní oblast využití je především u kovových SDK roštů. V balení jsou již připravené díly o délce 60 mm. Pásku lze aplikovat při teplotách $\geq -10^{\circ}\text{C}$ (teplota použití -30° až $+100^{\circ}\text{C}$) a doporučená vzdálenost mezi jednotlivými díly je maximálně 40 cm.

ISOVER Vario® XtraFit je dvousložková těsnicí hmota bez rozpouštědel, pevná proti odtržení, vhodná pro provádění všech vzduchotěsných připojení na části staveb, např. na štitové zdi, vaznice, okna, dveře. Není nutná žádná přitlačná lať, aplikuje se v tl. 7-8mm k zajištění trvalého vzduchotěsného napojení parobrzdy a obvodového zdiva. Je balena v praktické patroně nebo ve větším, téměř bezodpadovém balení (váleček balený ve fólii). Lze aplikovat při teplotách $\geq +5^{\circ}\text{C}$ (teplota použití -30° až $+100^{\circ}\text{C}$). Skladování po dobu maximálně 24 měsíců při teplotách $+5^{\circ}\text{C}$ až $+40^{\circ}\text{C}$.

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ

Doplňky ISOVER Vario® jsou baleny v krabicích po několika kusech. Během transportu nesmí dojít k mechanickému poškození výrobků, skladování v suchu.

PŘEDNOSTI

- přizpůsobivá ochrana proti vzdušné vlhkosti a kondenzátu
- proměnlivě difuzně propustná - propustnost pro vodní páru
- spolu s těsnícími a lepicími páskami tvoří systém parozábrany
- ekologická a hygienická nezávadnost
- snadná tvarovatelnost a přizpůsobivost v detailech



ROZMĚRY A BALENÍ

	ISOVER Vario® XtraTape	ISOVER Vario® XtraPatch	ISOVER Vario® XtraFit
Rozměry [mm]	20 000 × 60	20 × 60	-
Balení	20 m	208 ks	310 ml